

FICHA TÉCNICA
ASIDERO ABATIBLE CON PIE DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE PULIDO

REFERENCIA: 4810000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales	Estructura: Acero Inoxidable AISI 304
	Chapa pared: Acero Inoxidable AISI 304
Acabado/Color	Estructura: Pulido
	Chapa pared: Pulido
Altura (mm)	770
Ancho (mm)	150
Fondo (mm)	760
Diámetro (mm)	30
Peso (kg)	1,90
Fijación	Mediante tacos y tornillos.
Capacidad	Fuerza estática y dinámica máxima que soporta: 150 Kg.
Certificaciones	Ayudas técnicas: UNE-EN 12182:2000 – Instituto Biomecánica Valencia.
	Accesibilidad en la edificación: UNE 41523:2001 – Instituto Biomecánica Valencia.
	Certificado de Calidad: EN 10 204-3.1


CARACTERÍSTICAS

- Estructura tubo de 30 mm.
- Chapa pared de 3 mm de espesor.
- Limpieza: No utilizar disolventes ni productos abrasivos. Aconsejable agua y jabón.
- Duración: Equivalente a la de los elementos que lo componen.
- Las materias primas de fabricación están exentas de metales pesados (Plomo, bario, Cadmio).
- Comportamiento ante el fuego auto extinguido.
- Conforme a la norma AENOR Z7CN18-09, BS 304S31 y SS2332-02.

PLANO
